WELOOM
BASIC LED Panel

Art. Nr.
30135651

WELOOM BASIC LED Panel OTA19 non-DIM 38/54W 4.300/6.000lm 113lm/W 4.000K CRI80 Anbau

WELOOM BASIC LED Panel ist eine LED-Deckenabauleuchte mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe für die Deckenmontage in Innenräumen. Geeignet für den Einsatz in Büros, Banken, Fluren, Foyers, Konferenzräumen, Verkaufsflächen, Ausstellungsräumen, Wartezonen, Bildungseinrichtungen und Pflegeheimen.

Die Leuchte besitzt eine symmetrisch tief-breit-strahlende Lichtstärkeverteilung und eine transluzente PMMA-Abdeckscheibe mit lichttechnisch wirksamer Prismenstruktur. Mit einstellbaren Bemessungslichtstrom von 4000 lm – 6000 lm. Die Bemessungsleistung ist abhängig von dem eingestellten Lichtstrom (38 – 54 W). Die Leuchten-Lichtausbeute beträgt 113 lm/W in einer neutralweißen Lichtfarbe (Ähnlichste Farbtemperatur CCT = 4000 K).

Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Produktmerkmale

Leuchtentyp	LED-Deckenanbauleuchte
Montageart	Anbau
Leuchtenoptik	Mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe
Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Gehäusematerial	Körper aus Stahlblech
Dimensionen Netto	1502 × 300 × 59 mm
Gewicht	6,0 kg

Technische Daten

Elektrische Ausführung		Elektr. Betriebsgerät, schaltbar
Anschlussart		Klemme
LED-System	Bemessungslichtstrom Stufe 0	Bemessungslichtstrom Stufe F
Anschlussleistung	38 W	54 W
Farbtemperatur	4.000 K	4.000 K
Bemessungslichtstrom	4.300 lm	6.000 lm
Lichtausbeute		113 lm/W
CEN Flux Code		62 87 97 100 100
LED-Lebensdauer		L65 (25°C) = 50.000 h
Farbwiedergabeindex		80
Farbtoleranz		5 SDCM
Photobiologische Klasse		Gruppe 0 – Kein Risiko

Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 … + 25 °C
Schutzklasse	I
Schutzklasse IK	IK02
Schutzgrad	IP20

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt.
Irrtum vorbehalten. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. [2020/07]