



68A40101-0062



Serie: Schutzrohrleuchten LED Schutzrohrleuchten

Montageart: Universale Montage
 Schutzart: IP 67
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 120, L 1310
 Lieferbare Farbe: grau

Schutzrohr aus schlagfestem Kunststoff opal (Polycarbonat), Endkappen aus Kunststoff grau (Polyamid), Betriebsgerät integriert, 2 Protektoren, 1 Steckdose, Zuleitung mit Netzstecker, inkl. LED-Panel

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Systemleistung 45 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Farbe TPE blau
 Zuleitung H07RN-F
 Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm²
 Zuleitungslänge 5 m
 Zuleitungsfarbe schwarz
 Stecksystem Typ F, Schuko IP68 (CEE 7/4)
 Lampenabdeckung opal
 Steckdosen 1

Prüfungen:

Schutzart IP 67
 Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
 Sicherheitszeichen D-Zeichen, F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzklasse I
 Energieeffizienzklasse LED A++
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

Lampe 1:

Leuchtmittel LED
 Leuchtmittellanzahl 4
 Leistung 10,00 W
 Sockel ohne Sockel
 Farbtemperatur 5000 K
 Farbwiedergabeindex 80
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 120 mm
 Länge L 1.310 mm
 Gewicht 3,82 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 5.300 lm

Zubehör

68Z00001 Kunststoff-Halteschelle grau
 68Z00002 Halteschelle aus Metall mit Magnet verzinkt
 68Z00003 Halteschelle aus Kunststoff mit Magnet grau
 68Z00004 Halteschelle aus Metall mit Edelstahl-Aufhänger verzinkt
 68Z00005 Gurtband-Aufhängung verzinkt
 68Z00006 Expandergummi-Aufhängung verzinkt