



LED-Stehleuchte BIRO60, mikroprismatische Abdeckung mit Indirektanteil

Artikel-Nr. 77401694



LED-Stehleuchte BIRO60, mikroprismatische Abdeckung mit Indirektanteil, silber. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 65W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 12.000lm, Farbtemperatur: 4000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, mit Betriebsgerät, .

Artikel-Nr.	77401694
Preis	1298,00 €
Stand:	18.03.2020 19:03

Beschreibung	Ansteuerung: Tageslicht- / Prä-
Abstrahlwinkel	80 °
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtfarbe	4000 K
Farbe	silber
Leistung	65 W
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	12.000 lm

Optik	Mikroprismen
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Länge	600 mm
Breite	370 mm
Höhe	1960 mm
Maße	L x B x H: 600 x 370 x 1960