

LED-Anbaudownlight

Artikel-Nr. 88522173

LED-Anbaudownlight, weiß, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP44, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 220V bis 230V, Leistung: 12W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.000lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 85°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenanschnitt. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht wer-

Artikel-Nr.	88522173
Stand:	11.02.2021 18:01

Lichtfarbe	3000
Farbe	weiß
Länge	100 mm
Abstrahlwinkel	85 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium
Leistung	12 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80

Art der Dimmung	Phasenanschnitt
Spannung	220V bis 230V
Lichtstrom	1.000 lm
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Länge	100 mm
Breite	100 mm
Höhe	130 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung