Art.-Nr.: YTUVA-LANS-3801-D
LED Wannenleuchte "VASCA"

LED-Wannenleuchte, Serie VASCA, IP65, IK08. Gehäuse aus Polycarbonat. Prismatischer Diffusor aus PC, UV-resistent. Befestigung des Diffusors mit Edelstahlclipsen. LED Platine einzeln austauschbar. Betriebsgerät, schaltbar oder DALI dimmbar eingebaut. Durchgangsverdrahtung vorhanden. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich.

TECHNISCHE DATEN

Elektrotechnische Daten	
Eingangsspannung AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Leistungsfaktor	0,95
Systemleistung	38 W
Einschaltstrom	25 A
Anzahl Netzteile an LS B10A	16 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	27 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	27 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	45 Stk.
DC Tauglich	Ja
Anschlussquerschnitt	1,5 mm²
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, schaltbar
CASAMBI Tauglich	Ja
Lichttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4.000 K
Bemessungslichtstrom	4.800 lm
Lichtfarbe	8400
Farbwiedergabeindex	> 80
Farbtoleranz	2
Abstrahlwinkel	124 °
UGR	31,5
Lebensdauer (h, bei 25°C)	50.000 h, L80

Abnahmeprüfungen	
Zertifizierungen	CE, ROHS, EMC
Schutzklasse	I
Schutzart IP	IP 65
Schlagfestigkeitsgrad IK	IK 08
Glühdrahtprüfung	850° C
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 C°
Physikalische Daten	
Montageart	Deckenaufbau, Wandaufbau
Gehäusematerial	PC
Abdeckungsmaterial	PC
Produktmaße L	1.220 mm
Produktmaße B	97 mm
Produktmaße H	82 mm
Produktgewicht	1,8 kg
Gewicht inkl. Verpackung	2,2 kg
Verpackungsmaße L	1.240 mm
Verpackungsmaße B	104 mm
Verpackungsmaße H	87 mm

LICHTVERTEILUNG